

Rustikal und naturnah

FS-M EPDM Mulch Fallschutzbelag



FS **FALLSCHUTZ
BELAG**



FS-M EPDM Mulch ist ein wasserdurchlässiger und dekorativer Fallschutzbelag für rustikale Spielplätze. Er wird meistens bei robusten und massiven Spielgerätschaften aus Holz verwendet. Darüber hinaus wird FS-M EPDM Mulch gerne bei naturnahen Spielbereichen oder Waldspielplätzen eingesetzt. Er wird im Ortseinbauverfahren von Hand eingebaut.

Dieser rustikal wirkende Fallschutzbelag wird einschichtig eingebaut und ist für kleine Flächen bis ca. 40m² attraktiv. Einschichtiger FS-M EPDM Mulch wird bis zu einer freien Fallhöhe von max. 230cm eingesetzt.

Beim einschichtigen EPDM Mulch wird das qualitativ hochwertige Neubaumaterial mit hochelastischem

PU-Bindemittel vor Ort gemischt und fugenlos in einem Arbeitsgang eingebaut.

FS-M EPDM Mulch ist in fünf Farben und drei Farbmischungen erhältlich. Die einzelnen Farbtöne können untereinander kombiniert und im gewünschten Mischverhältnis gemischt werden.

FS-M EPDM Mulch ist gemäss DIN V 18035-6 auf die Umweltverträglichkeit geprüft und zertifiziert. Zudem werden die Grenzwerte der EN 71-3 «Sicherheit von Spielzeug: Migration bestimmter Elemente» nachweislich eingehalten.

EPDM Mulch für den Einsatz im Innenbereich

EPDM Mulch ist ebenso als flammwidriges Material nach Klasse C-s1 (DIN EN 13501-1) lieferbar und eignet sich daher auch als fugenloser Fallschutzbelag im Innenbereich.

Prüfung	Prüfbericht-Nr.	Norm	Ergebnis
Sickerfähigkeit	15.417-015	NNV	12,7 Liter pro Sekunde/m ² (bei einer Einbaustärke von 57mm)
Rutschhemmung von Bodenbelägen		DIN 51130 / ASR A1.5/1,2	
Rutschhemmung von Bodenbelägen für nassbelastete Barfussbereiche		DIN 51097 / BGI / GUV-I 8527	
E0X	2016L07255	DIN 18035-6	Erfüllt, kein erhöhter Gehalt festgestellt
Eluat	2016L07255	DIN 18035-6	Erfüllt, kein erhöhter Gehalt festgestellt
PAK	2016L07255	Verordnung (EU) Nr. 1272/2013 und AfPS	Erfüllt, kein erhöhter Gehalt festgestellt
Entflammbarkeit	2016L07255	Praxistest durch akkreditiertes Labor	schwer entflammbar / selbstlöschend

Sämtliche Einbaustärken sind für die entsprechenden Fallhöhen nach der für die Schweiz gültigen Normen zertifiziert.



Rutschhemmend



Zertifiziert



Umweltverträglich



Sickerfähig



Witterungsbeständig



Hygienisch

FS Fallschutzbelag AG

Thormännätteliweg 161M
3004 Bern

Tel +41 31 301 31 00
Fax +41 31 301 75 31

info@fallschutzbelag.ch
www.fallschutzbelag.ch